

Техническая спецификация С20 Отвердитель ПУ

Нормативные документы ТУ: 2332-009-86718770-2010

Свойства

Удельный вес 0,97±0,01. Сухой остаток 30%.

Область применения

Используется как 2-й компонент в составе грунтов и матовых ПУ лаков.

Компоненты

Название

Рецептура смешивания, %
По весу По объему

Способ нанесения	Расход г/м2
------------------	-------------

Технические характеристики

Удельный вес	0,98±0,01
Сухой остаток часть А	28 ±1%
Цвет, внешний вид	бесцветный прозрачный

Пример технологического цикла

Операция	Способ нанесения	Материал	Параметры
----------	------------------	----------	-----------

Хранение и транспортировка

Хранение и транспортировка: Должны осуществляться в плотно закрытой таре

Меры безопасности

Меры безопасности: При применении в производстве использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Утилизация

Утилизация: Переработка отходов должна проводиться в разрешенном месте при соблюдении действующих нормативов. Не выбрасывать в окружающую среду.

Срок годности

Срок годности: 6 месяцев при соблюдении условий хранения

Примечание